
# FI BL 116
Tankventilatie- en vulfilter

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | flensbevestiging aan de tank, met vulzeef<br>met vuilindicator |
| **Temperatuur min.** | -25 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materiaal** | kap van kunststof<br>Afdichting: NBR<br>zeef van staal |
| **Filter material** | anorganisch, 3µm |
| **Leveromvang** | incl. filterelement |






## Artikel

| Aanduiding | Luchthoeveelheid (L/min) | Bevestiging | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Deelcirkel (mm) | Ø A (mm) | Tankgat | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI BL 116 F P03 001** | 1600 | 6 x M5 | 108,0 | 91,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,46 |
| **FI BL 116 F P03 002** | 2150 | 6 x M5 | 108,0 | 155,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,60 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **FI BL E MP** | Ventilatiefilterelement |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*