
TUE LF PN16

LOSSE flens, met getande aansluitstukken, PN10/16, staal VZ

Eigenschappen

Aansluiting 1	Losse flens in de drukstand PN16
Uitvoering	recht
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Toepassingsgebied	Industrie
Norm	NEN-EN 1092-1





Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = aantal gaten

Toebehoren

KS AL	Klemdeel, aluminium
KS FIX AL	Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium

Extra elementen

FD C4400	Vlakke afdichting

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.