

# TUE FF PN16

VASTE flens, met getande aansluitstukken, PN10/16, staal VZ

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Aansluiting 1     | Vaste flens<br>in de drukstand PN16 |
| Uitvoering        | recht                               |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend                        |
| Toepassingsgebied | Industrie                           |
| Norm              | NEN-EN 1092-1                       |



## Artikel

| Aanduiding      | DN* | Size | Duim   | Ø D<br>(mm) | K<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | N<br>(mm) |
|-----------------|-----|------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 FF PN16  | 20  | 12   | 3/4"   | 105,0       | 75        | 14           | 4         |
| TUE 25 FF PN16  | 25  | 16   | 1"     | 115,0       | 85        | 14           | 4         |
| TUE 32 FF PN16  | 32  | 20   | 1.1/4" | 140,0       | 100       | 18           | 4         |
| TUE 38 FF PN16  | 40  | 24   | 1.1/2" | 150,0       | 110       | 18           | 4         |
| TUE 50 FF PN16  | 50  | 32   | 2"     | 165,0       | 125       | 18           | 4         |
| TUE 63 FF PN16  | 63  | 40   | 2.1/2" | 185,0       | 145       | 18           | 4         |
| TUE 75 FF PN16  | 75  | 50   | 3"     | 200,0       | 160       | 18           | 8         |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64   | 4"     | 220,0       | 180       | 18           | 8         |

N = aantal gaten

## Toebehoren

|           |   |
|-----------|---|
| KS AL     | Klemdeel, aluminium                               |
| KS FIX AL | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

## Extra elementen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| FD C4400 | Vlakke afdichting |
|----------|-------------------|