
# TUE FF PN16

VASTE flens, met getande aansluitstukken, PN10/16, staal VZ

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Vaste flens<br>in de drukstand PN16 |
| **Uitvoering** | recht |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend |
| **Toepassingsgebied** | Industrie |
| **Norm** | NEN-EN 1092-1 |






## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE 20 FF PN16** | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| **TUE 25 FF PN16** | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| **TUE 32 FF PN16** | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| **TUE 38 FF PN16** | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| **TUE 50 FF PN16** | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| **TUE 63 FF PN16** | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| **TUE 75 FF PN16** | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| **TUE 102 FF PN16** | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = aantal gaten

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Klemdeel, aluminium |
| **KS FIX AL** | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

## Extra elementen

| | |
|---|---|
| **FD C4400** | Vlakke afdichting |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*