

# K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Type	46
Weergavecorrectie	On end of stem
Werkdruk	Max. 6 bar (on thermowell)
Veiligheidsbuis	Clamped (removable), copper alloy
Behuizing	Plastic
Kijkglas	Plexiglass



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Applications: Heating, plumbing, universal.

## Artikel

Aanduiding	Weergavebereiken	Ø (mm)	Dompelschachtlengthe	Schroefdraad
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2