K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

Eigenschappen

Type	52
Weergavecorrectie	Trimming pointer
Werkdruk	Max. 25 bar (on stem)
Dompelschacht	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Behuizing, ring	CrNi steel
Kijkglas	Flat instrument glass



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Artikel

Aanduiding	Weergavebereiken	Ø (mm)	Dompelschachtlengte	Schroefdraad
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.