

K-MANO ROB U

Robust pressure gauges, connection radial on bottom

HANSA FLEX

Eigenschappen

Type	212.20
Uitvoering	Robust Bourdon-tube pressure gauge
Toepassing	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kwaliteitsklasse	1,0
Mediumtemperatuur	max. +80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 °C to +60 °C
Behuizing	CrNi steel
Meetelement	Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar)
Kijkglas	Flat instrument glass
Metermechaniek	Copper alloy



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Ø (mm)	Aansluiting
K- 07 20 01 44	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 45	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 46	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 47	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 48	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 49	-1 / +15.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 50	0 - 0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 51	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 52	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 53	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 54	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 55	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 56	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 57	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 58	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 59	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 60	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 61	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 62	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 63	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 64	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 65	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 66	0 - 1000.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 03 24	-1 / 0.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 25	0 - 0.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 26	0 - 1.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 27	0 - 1.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 28	0 - 2.5 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 29	0 - 4.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 30	0 - 6.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 31	0 - 10.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 32	0 - 16.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 33	0 - 25.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 34	0 - 40.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 35	0 - 60.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 36	0 - 100.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 37	0 - 160.0 bar	160,0	G 1/2"



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

04.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

K-MANO ROB U

Robust pressure gauges, connection radial on bottom

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Ø (mm)	Aansluiting
K- 07 20 03 38	0 - 250.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 39	0 - 400.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 40	0 - 600.0 bar	160,0	G 1/2"