

Eigenschappen

Type	111.11
Uitvoering	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Toepassing	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kwaliteitsklasse	2,5
Mediumtemperatuur	max. +60 °C
Omgevingstemperatuur	-40 °C to +60 °C
Behuizing	Steel, brass-coloured
Materiaal meetelement en metermechaniek	Koperlegering
Kijkglas	Polycarbonate



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Ø (mm)	Opschrift	Aansluiting
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

is reserveonderdeel bij volgende producten

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 200 bar, voor niet brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 200 bar, voor brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar, voor niet brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar, voor brandbare gassen