K-MANO SCHW
Pressure gauges for welding

Eigenschappen

Type	111.11
Uitvoering	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Toepassing	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kwaliteitsklasse	2,5
Mediumtemperatuur	max. +60 °C
Omgevingstemperatuur	-40 °C to +60 °C
Behuizing	Steel, brass-coloured
Materiaal meetelement en metermechaniek	Koperlegering
Kijkglas	Polycarbonate



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Ø (mm)	Opschrift	Aansluiting
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

is reserveonderdeel bij volgende producten

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 200 bar, voor niet brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 200 bar, voor brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar, voor niet brandbare gassen
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar, voor brandbare gassen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.