K-AUFSTECKANZEIGE DIGITAL

Digital plug-in display

Eigenschappen

Display	4-digit 7-segment LCD display. Digit height 10 mm
Bedrijfstemperatuur	0 °C to +50 °C
Ingangssignaal	4 to 20 mA, 2-wire
Elektrische aansluiting	Adapter for plug to DIN 43650
Nauwkeurigheid	± 0.2% ± 1 digit of span
Beschermingsklasse	IP 65
Elektrische voeding	From 4 to 20 mA loop of transmitter



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

The digital plug-in display is freely programmable and easily mounted, and can therefore be retrofitted in a very short time without any problems, even if the transmitter is already in use. No external power supply is required. Suitable for all 4 to 20 mA transmitters with a right-angle connector. Freely programmable by means of keys inside the display.

Artikel

Aanduiding	Afmeting	Meetbereik
K- 07 20 10 28	48.5 mm x 48.5 mm x 35.5 mm	-1999 to +9999 digits (min. and max. values scalable as required)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.