K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Eigenschappen	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
Buislengte	3 m
Verpakkingseenheid	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Materiaal	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Aanwijzing

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis (mm)	Buis-binnen-Ø (mm)	max. bedrijfsdruk bij 20°C (bar)	Kleur
K- 07 10 04 56	12	9	38	blauw
K- 07 10 04 58	12	9	38	Zwart
K- 07 10 04 60	15	12	25	blauw
K- 07 10 04 62	15	12	25	Zwart
K- 07 10 04 64	18	14	28	blauw
K- 07 10 04 66	18	14	28	Zwart
K- 07 10 04 68	22	18	22	blauw
K- 07 10 04 70	22	18	22	Zwart
K- 07 10 04 72	28	23	20	blauw
K- 07 10 04 74	28	23	20	Zwart

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.