

# K-SCHL-AUFROLLER LUFT

Hose reels for compressed air

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Materiaal slang</b>	Braided polyurethane
<b>Werkdruk</b>	Max. 16 bar; 13.5 x 9.5 mm hose: max. 12 bar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20 °C to +60 °C
<b>Zwenkhoek</b>	300°



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose (not Art. K-07100618).

## Extra informatie

Housing of K-07100621, K-07100620 and K-07100618 identical to K-07100614

## Artikel

Aanduiding	Slangmaat	A (mm)	B (mm)	Lengte slang (m)
<b>K- 07 10 06 18</b>	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	7
<b>K- 07 10 06 19</b>	12 mm x 8 mm	361,0	390,0	10
<b>K- 07 10 06 20</b>	12 mm x 8 mm	394,5	436,0	16
<b>K- 07 10 06 21</b>	13,5 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14