

K-VSEH 3-KRAFT

Receptacle combinations »3-Kraft«

HANSA FLEX

Eigenschappen

Behuizing	Amoplast with hinged cover
Geïntegreerd in de behuizing	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Uitvoering	Pre-wired
Leidingdoorvoeren	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection or grabrails (all introductions to break)
Beschermingsklasse	IP 44



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Artikel

Aanduiding	Bezetting	Kleur
K- 07 10 03 50	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	geel
K- 07 10 03 49	2 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	zilver

Toebehoren

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«