# K-VSEH 3-KRAFT

Receptacle combinations »3-Kraft«

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Behuizing** | Amaplast with hinged cover |
| **Geïntegreerd in de behuizing** | Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet |
| **Uitvoering** | Pre-wired |
| **Leidingdoorvoeren** | Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection or grabrails (all introductions to break) |
| **Beschermingsklasse** | IP 44 |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

## Artikel

| Aanduiding | Bezetting | Kleur |
|---|---|---|
| **K- 07 10 03 50** | 3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V | geel |
| **K- 07 10 03 49** | 2 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V | zilver |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS** | Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8 |
| **K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT** | Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft« |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*