
# K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure) |
| **Debiet lucht** | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8),<br>1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar) |
| **Mediumtemperatuur** | -20 °C to +100 °C |
| **Behuizing, huls, ventiel** | Brass |
| **Veer, snapring, kogels** | stain less steel |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | NW | Werkdruk (bar) | Lengte (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 35 03 81** | G 1/8 female | 4,3 | 250,0 | 48,5 | 14 |
| **K- 07 35 03 82** | G 1/4 female | 6,3 | 200,0 | 57,6 | 19 |
| **K- 07 35 03 83** | G 3/8 female | 7,5 | 200,0 | 64,2 | 22 |
| **K- 07 35 03 84** | G 1/2 female | 11,0 | 150,0 | 76,0 | 27 |
| **K- 07 35 03 85** | G 3/4 female | 13,0 | 100,0 | 96,0 | 34 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*