


# K-LKS 5 UWB

## Stems and plugs DN 5

### Eigenschappen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Werkdruk          | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Debiet lucht      | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Mediumtemperatuur | -20 °C to +100 °C   |
| Materiaal         | Messing   |



### Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

### Artikel

| Aanduiding     | Definitie         | Kleur | SW (mm) |
|----------------|-------------------|-------|---------|
| K- 07 35 01 54 | Stem, I.D. 6      | groen | -       |
| K- 07 35 01 55 | Stem, I.D. 6      | Brown | -       |
| K- 07 35 01 56 | Stem, I.D. 6      | blauw | -       |
| K- 07 35 01 57 | Stem, I.D. 6      | rood  | -       |
| K- 07 35 01 58 | Plug G 1/8 male   | groen | 17      |
| K- 07 35 01 59 | Plug G 1/4 male   | groen | 17      |
| K- 07 35 01 60 | Plug G 1/8 female | groen | 17      |
| K- 07 35 01 61 | Plug G 1/4 female | groen | 17      |
| K- 07 35 01 62 | Plug G 1/8 male   | Brown | 17      |
| K- 07 35 01 63 | Plug G 1/4 male   | Brown | 17      |
| K- 07 35 01 64 | Plug G 1/8 female | Brown | 17      |
| K- 07 35 01 65 | Plug G 1/4 female | Brown | 17      |
| K- 07 35 01 66 | Plug G 1/8 male   | blauw | 17      |
| K- 07 35 01 67 | Plug G 1/4 male   | blauw | 17      |
| K- 07 35 01 68 | Plug G 1/8 female | blauw | 17      |
| K- 07 35 01 69 | Plug G 1/4 female | blauw | 17      |
| K- 07 35 01 70 | Plug G 1/8 male   | rood  | 17      |
| K- 07 35 01 71 | Plug G 1/4 male   | rood  | 17      |
| K- 07 35 01 72 | Plug G 1/8 female | rood  | 17      |
| K- 07 35 01 73 | Plug G 1/4 female | rood  | 17      |