


## Eigenschappen

<b>Aansluiting meetmedium</b>	G 1/8 male and M 5 female
<b>Uitgangssignaal</b>	2 x digital
<b>Constructie</b>	PNP
<b>Elektrische aansluiting</b>	Male connector M8, four pin
<b>Hysterese</b>	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
<b>Middelen</b>	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
<b>Meetwaardeweergave</b>	3-digit 7-segment LED
<b>Schakelvermogen</b>	180 mA
<b>Stroomverbruik</b>	55 mA
<b>Temperatuurgebied</b>	0 - 50 °C
<b>Behuizing</b>	Polycarbonate
<b>Toestandsindicatie</b>	2 x LED



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

## Artikel

Aanduiding	G1 buiten	G2 binnen	G3 buiten	L (mm)	L1 (mm)	Meetbereik	Spanning
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC