# K-WV 3/2 5/2 NAMUR

3/2 and 5/2-way spool valves

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Middelen** | Air, neutral gases (filtered) |
| **Drukverschil** | 2 - 10 bar |
| **Toegestane statische druk** | Max. 10 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | -25 °C to +60 °C |
| **Elektrische aansluiting** | Connector socket Pg 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580 |
| **Behuizing** | Aluminium, anodised black |
| **Afdichtmateriaal** | NBR and PUR |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded port connections and a NAMUR style interface. The two conversion plates supplied with each valve allow the device to be adapted to a 3/2-way or 5/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.

## Artikel

| Aanduiding | Spanning | Port 1 | Aansluiting 3 + 5 | DN | Debiet (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 01** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/8 | 6 | 700 |
| **K- 07 15 00 02** | 24 V DC | G 1/4 | G 1/8 | 6 | 700 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*