

K-DRV

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	max. +70 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Alu eloxed
Inwendige delen	Brass



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H afmeting	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26