K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Eigenschappen

Mediumtemperatuur	-5 °C to +80 °C
max. uitschakeldruk	35 bar
Schakelvermogen	7,5 kW
Contactsoort	NC (3-pole)
max. schakelfrequentie	120 (electrical), 600 (mechanical)
Beschermingsklasse	IP 54



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Three-phase version

Artikel

Aanduiding	Persluchtaansluiting	Instelbereik	max. belasting
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.