

K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Mediumtemperatuur | -5 °C to +80 °C |
| max. uitschakeldruk | 35 bar |
| Schakelvermogen | 7,5 kW |
| Contactsoort | NC (3-pole) |
| max. schakelfrequentie | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| Beschermingsklasse | IP 54 |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Three-phase version

Artikel

| Aanduiding | Persluchtaansluiting | Instelbereik | max. belasting |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| K- 07 30 24 19 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 10,0 - 16,0 A |
| K- 07 30 24 20 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| K- 07 30 24 18 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 6,3 - 10,0 A |
| K- 07 30 24 23 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| K- 07 30 24 22 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 6,3 - 10,0 A |