K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Eigenschappen

Constructie	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Toepassingsgebied	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Omgevingstemperatuur	-25 °C to +85 °C
Elektrische aansluiting	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Schakelfrequentie	200/min.
Schakelspanning	42 V
Functie	Changeover
Materiaal	Galvanised steel



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Instelbereik	Materiaal
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.