K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Eigenschappen

Constructie	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Toepassingsgebied	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Omgevingstemperatuur	-25 °C to +85 °C
Elektrische aansluiting	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Schakelfrequentie	60/min.
Schakelspanning	max. 250 V AC/DC
Functie	Changeover
Materiaal	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Instelbereik
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.