K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Eigenschappen

Constructie	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Omgevingstemperatuur	-25 °C to +85 °C
Elektrische aansluiting	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Schakelfrequentie	200/min.
Meetspanning	42 V
Functie	Changeover
Materiaal	Galvanised steel



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Instelbereik
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Toebehoren

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.