# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| **Toepassingsgebied** | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| **Omgevingstemperatuur** | -25 °C to +85 °C |
| **Elektrische aansluiting** | Coupling plug Pg 9, DIN 43650 |
| **Schakelfrequentie** | 200/min. |
| **Meetspanning** | 250 V |
| **Functie** | Changeover |
| **Materiaal** | Galvanised steel |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Instelbereik |
|---|---|---|
| **K- 07 30 28 55** | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar |
| **K- 07 30 28 56** | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar |
| **K- 07 30 28 57** | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar |
| **K- 07 30 28 58** | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar |
| **K- 07 30 28 59** | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar |
| **K- 07 30 28 60** | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*