

K-BKR EINTEILIG VA

Ball valves

Eigenschappen

Werkdruk	max. 55 bar (depending on connection size and temperature)
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Afdichting	PTFE
Handhendel	Stainless steel 1.4301





Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

Bestelaanwijzingen

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Materiaal
K- 07 30 14 94	5	G 1/4	60,0	30,0	39,8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 95	7	G 3/8	80,0	33,0	44,8	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 96	9	G 1/2	110,0	57,0	56,5	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 97	13	G 3/4	110,0	61,0	60,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 98	15	G 1	124,0	70,0	70,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 14 99	20	G 1 1/4	152,0	75,0	77,6	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 00	25	G 1 1/2	150,0	80,0	87,0	Stainless steel 1.4401/1.4408
K- 07 30 15 01	32	G 2	155,0	85,0	102,0	Stainless steel 1.4401/1.4408

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.