
K-BKR STAN DOP VA

Stainless steel ball valves, double-acting actuator

Eigenschappen

Constructie	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Werkdruk	max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +70°C
Draaihoek	90 °
Gestandaardiseerde interfaces	Interface actuator / valve: four or eight threaded holes in the drive housing according to EN ISO 5211, Interface actuator / S
Regeldruk	5.5 bar
Ventieladapter	Acc. to NAMUR
Aandrijving	aluminium eloxed
Aandrijvingsafdichting	NBR
Kogelkraan	Stainless steel 1.4401,with ISO-flange plate
Kogelkraanafdichting	PTFE





Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

2-way cock, 3-piece, full bore

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 42	15	Rp 1/2	133,0	144,0	24,0	75,0	29
K- 07 30 02 43	15	Rp 1/2	116,0	135,0	24,0	75,0	29
K- 07 30 02 44	20	Rp 3/4	133,0	148,0	27,0	80,0	35
K- 07 30 02 45	20	Rp 3/4	116,0	139,0	27,0	80,0	35
K- 07 30 02 46	25	Rp 1	133,0	157,0	30,0	90,0	41
K- 07 30 02 47	32	Rp 1 1/4	137,0	176,0	37,0	110,0	50
K- 07 30 02 48	40	Rp 1 1/2	137,0	186,0	40,0	120,0	58
K- 07 30 02 49	50	Rp 2	161,0	207,0	50,0	140,0	74
K- 07 30 02 50	65	Rp 2 1/2	180,0	238,0	60,0	185,0	89
K- 07 30 02 51	80	Rp 3	209,0	257,0	82,0	205,0	104

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.