
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Eigenschappen

Mediumtemperatuur	max. +60 °C
Aansluiting	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Uitvoering elektrisch	acc. france norm NF C79300
Werkdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	max. +60 °C
Behuizing	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Afdichting	Perbunan (NBR)





Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	C (mm)	D (mm)	Spanning	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.