

# K-BKR IG IG

Brass ball valves, female/female thread

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Werkdruk                  | Max. 25 bar                                 |
| Werkdruk                  | Max. 28 bar                                 |
| Bedrijfstemperatuur       | -20 oC to +100 oC                           |
| Schroefdraad beschrijving | G thread acc. DIN EN ISO 228-1              |
| Behuizing                 | Nickel-plated brass                         |
| Hendel                    | Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating |
| Kogel                     | Nickel-plated brass                         |
| Kogelafsluiting           | PTFE  |
| Stangafdichting           | NBR   |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | DN | Schroefdraad | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 21 61 | 8  | 1/4          | 75,0      | 38,0      | 40,0      |
| K- 07 30 21 62 | 10 | 3/8          | 75,0      | 38,0      | 40,0      |
| K- 07 30 21 63 | 15 | 1/2          | 96,0      | 45,0      | 50,0      |
| K- 07 30 21 64 | 19 | 3/4          | 98,0      | 45,0      | 55,0      |
| K- 07 30 21 65 | 25 | 1            | 118,0     | 55,0      | 63,0      |
| K- 07 30 21 66 | 31 | 1 1/4        | 118,0     | 58,0      | 73,0      |
| K- 07 30 21 67 | 37 | 1 1/2        | 138,0     | 73,0      | 83,0      |
| K- 07 30 21 68 | 45 | 2            | 160,0     | 82,0      | 99,0      |