

K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------------------|---|
| Elektrische aansluiting | For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400 |
| Beschermingsklasse | IP65 (with connector socket fitted) |
| Mediumtemperatuur | -10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM) |
| Behuizing, ventielzitting | Brass |
| Inwendige delen | Stainless steel |
| Afdichting | Perbunan (NBR) or FKM |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Max. bedrijfsdruk (bar) | NW | Afdichtmateriaal | A (mm) | B (mm) | Constructie |
|----------------|--------------|-------------------------|------|------------------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 22 94 | G 3/8 | 14 | 11,0 | NBR/PA | 54,0 | 56,0 | 8 |
| K- 07 30 22 95 | G 1/2 | 14 | 16,0 | NBR/PA | 54,0 | 70,0 | 8 |
| K- 07 30 22 96 | G 3/4 | 14 | 16,0 | NBR/PA | 54,0 | 70,0 | 8 |
| K- 07 30 22 97 | G 1 | 14 | 25,0 | NBR/PA | 67,0 | 104,0 | 8 |
| K- 07 30 22 98 | G 1 | 16 | 25,0 | NBR/PA | 54,0 | 104,0 | 8 |