

# K-MV O D 24 V DC

Normally open, directly operated, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Elektrische aansluiting</b>	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
<b>Beschermingsklasse</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Mediumtemperatuur</b>	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
<b>Behuizing, ventielzitting</b>	Brass
<b>Inwendige delen</b>	Stainless steel
<b>Afdichting</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	Afdichtmateriaal	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 23 87	G 1/8	20	2,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 88	G 1/8	14	2,5	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 89	G 1/4	10	3,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 90	G 1/4	4	4,5	FKM	54,0	40,0	2