K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +100 °C
Schroefdraad beschrijving	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Openingsdruk	0.2 - 0.4 bar
Afdichtingen	NBR
Veer	Stainless-steel
Behuizing	Brass
Ventielpen	Brass
Klepschijf	Stainless steel



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Lengte (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 60	G 3/8	54,0	25	23
K- 07 30 24 61	G 1/2	57,0	25	27
K- 07 30 24 62	G 3/4	64,0	25	33
K- 07 30 24 63	G 1	74,5	25	40
K- 07 30 24 64	G 1 1/4	82,0	18	50
K- 07 30 24 65	G 1 1/2	93,0	18	55
K- 07 30 24 66	G 2	100,0	18	70

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.