

# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur       | -20 °C to +100 °C              |
| Schroefdraad beschrijving | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Openingsdruk              | 0.2 - 0.4 bar                  |
| Afdichtingen              | NBR                            |
| Veer                      | Stainless-steel                |
| Behuizing                 | Brass                          |
| Ventielpen                | Brass                          |
| Klepschijf                | Stainless steel                |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Lengte (mm) | Max. bedrijfsdruk (bar) | SW (mm) |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------|---------|
| K- 07 30 24 60 | G 3/8        | 54,0        | 25                      | 23      |
| K- 07 30 24 61 | G 1/2        | 57,0        | 25                      | 27      |
| K- 07 30 24 62 | G 3/4        | 64,0        | 25                      | 33      |
| K- 07 30 24 63 | G 1          | 74,5        | 25                      | 40      |
| K- 07 30 24 64 | G 1 1/4      | 82,0        | 18                      | 50      |
| K- 07 30 24 65 | G 1 1/2      | 93,0        | 18                      | 55      |
| K- 07 30 24 66 | G 2          | 100,0       | 18                      | 70      |