
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C to +100 °C
Openingsdruk	20 mbar
Afdichtmateriaal	NBR
Veer	Stainless-steel
Behuizing	Brass
Schuif	Polyether imide (PEI)



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Lengte (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.