
K-TR PVC GRUEN SAFETY

PVC braided hose, fluorescent green, Safety

Eigenschappen

Binnenlaag	Zacht PVC
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Zacht PVC
Kleur	groen
Temperatuur	-15 °C to +60 °C



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Flexible, pressure-resistant and non-abrasive standard hose for a wide range of applications in industry, machinery and plant construction, commerce, manual trades and laboratories, complies with EU Regulation No. 10/2011 regarding contact with food, simulants A, B, C, good chemical resistance when gaseous or liquid media are conveyed, use of high-quality materials guarantees enhanced durability and UV protection.

Artikel

Aanduiding	Ø slang binnen (mm)	Ø slang buiten (mm)	max. bedrijfsdruk bij 23°C fluide (bar)	max. bedrijfsdruk bij 23°C lucht/gas (bar)
K- 07 10 05 75	6,0	12,0	15	20
K- 07 10 05 76	9,0	15,0	15	20

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.