


# K-T-STUECKE IG AG IG 2 2

Tees, female-male-female

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Werkdruk            | 60 bar                          |
| Bedrijfstemperatuur | Max. 150 °C                     |
| Schroefdraad binnen | Parallel to DIN EN ISO 228-1    |
| Materiaal           | Brass with a bare metal surface |
| Schroefdraad buiten | conical acc. DIN 2999           |



## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 11 62 | G/R 1/8      | 42,0       | 18,5       | 10 mm |
| K- 07 40 11 63 | G/R 1/4      | 51,0       | 23,5       | 13 mm |
| K- 07 40 11 64 | G/R 3/8      | 56,0       | 26,0       | 17 mm |
| K- 07 40 11 65 | G/R 1/2      | 67,0       | 31,0       | 21 mm |
| K- 07 40 11 66 | G/R 3/4      | 73,0       | 33,0       | 25 mm |
| K- 07 40 11 67 | G/R 1        | 90,0       | 39,0       | 30 mm |