

K-KM

Hexagonal lock nuts

Eigenschappen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Werkdruk | Max. 20 bar |
| Schroefdraad binnen | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiaal | Stainless steel 1.4408 |



Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------|------------|-------|
| K- 07 40 38 78 | G 1/8 | 6,2 | 14 mm |
| K- 07 40 38 79 | G 1/4 | 7,2 | 22 mm |
| K- 07 40 38 80 | G 3/8 | 8,0 | 27 mm |
| K- 07 40 38 81 | G 1/2 | 9,5 | 32 mm |
| K- 07 40 38 82 | G 3/4 | 9,8 | 36 mm |
| K- 07 40 38 83 | G 1 | 10,4 | 46 mm |
| K- 07 40 38 84 | G 1 1/4 | 11,0 | 55 mm |
| K- 07 40 38 85 | G 1 1/2 | 12,3 | 60 mm |
| K- 07 40 38 86 | G 2 | 13,0 | 74 mm |