
# K-UEM ES
Hexagonal swivel nuts

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | Max. 20 bar |
| **Materiaal** | RVS 1.4571 |



## Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Andere gegevens op aanvraag.

## Extra informatie

Further types and dimensions on request.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor tulegrootte | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 38 74** | G 1/4 | I.D. 4, I.D. 6 | 15,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 38 73** | G 1/4 | I.D. 9 | 15,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 38 75** | G 3/8 | I.D. 4, I.D. 6, I.D. 9 | 15,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 38 77** | G 1/2 | I.D. 9 | 16,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 38 76** | G 1/2 | I.D. 13 | 16,0 | 24 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*