

K-VLST K AG IG MS NI

Extensions, short, parallel - nickel-plated brass



HANSA FLEX

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur Max. 150 °C

Druk Max. 60 bar

Materiaal messing vernikkeld



Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad buiten	Schroefdraad binnen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 01	M 5	G 1/8	17,0	4,0	12 mm
K- 07 40 39 02	G 1/8	G 1/8	18,5	6,0	14 mm
K- 07 40 39 03	G 1/8	G 1/4	21,5	6,0	17 mm
K- 07 40 39 04	G 1/4	G 1/4	22,5	8,0	17 mm
K- 07 40 39 05	G 1/4	G 3/8	26,0	8,0	22 mm
K- 07 40 39 06	G 3/8	G 3/8	26,5	9,0	22 mm
K- 07 40 39 07	G 3/8	G 1/2	29,5	9,0	24 mm
K- 07 40 39 08	G 1/2	G 1/2	29,5	10,0	25 mm