K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Eigenschappen

Aansluitvermogen filter	100 m3/min
Aansluitvermogen compressor	10 m3/min
Aansluitvermogen droger	20 m3/min



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Bestelaanwijzingen

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Artikel

Aanduiding	Werkdruk bar	Spanning
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.