
# K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE

Flesdrukregelaar, flesdruk 200 bar, voor brandbare gassen

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Inhoudmanometer** | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar),<br>0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar),<br>0 - 18/40 bar for acetylene |
| **Materiaal** | Persmessing |
| **Flesaansluiting** | Yoke |




## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Artikel

| Aanduiding | Gassoort | Werkdruk bar |
|---|---|---|
| **K- 07 25 07 13** | Acetylene | 0 - 1,5 bar |
| **K- 07 25 07 21** | Hydrogen, methane, illuminating gas, natural gas | 0 - 10,0 bar |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-MANO SCHWEISSTECHNIK** | Content pressure gauge |
| **K-MANO SCHW** | Pressure gauges for welding |
| **K-SCHUTZKAPPE MANOMETER** | Beschermkappen |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*