
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar, voor brandbare gassen

Eigenschappen

Inhoudmanometer	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
Materiaal	Persmessing
Flesaansluiting	W 30 x 2 ccw



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Artikel

Aanduiding	Gassoort	Werkdruk bar
K- 07 25 07 27	Fuel gas	0 - 1,5 bar
K- 07 25 07 26	Fuel gas	0 - 10,0 bar

Reserveonderdelen

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	Beschermkappen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.