

K-HOCHLEIST DRUCKREGLER

Heavy-duty pressure regulators

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|--|
| Ingangsdruk | Max. 25 bar |
| Mediumtemperatuur | max. 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 60 °C |
| Debiet | 50000 l/min |
| Afdichtmateriaal | NBR |
| Behuizing | Aluminium, painted silver |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design for very high flow rates. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250607 and K-07250609 filters.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Regelbereik | A (mm) | B | DN |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| K- 07 25 08 03 | G 1 1/2 | 0.1 - 3 bar | 188,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 04 | G 1 1/2 | 0.2 - 6 bar | 188,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 05 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 188,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 06 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 188,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 07 | G 2 | 0.1 - 3 bar | 160,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 08 | G 2 | 0.2 - 6 bar | 160,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 09 | G 2 | 0.5 - 10 bar | 160,0 | 261,0 mm | 50 |
| K- 07 25 08 10 | G 2 | 0.5 - 16 bar | 160,0 | 261,0 mm | 50 |

Reserveonderdelen

| | |
|----------------------------|----------------------|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples |