
K-PRAEZI DRUCKREGLER SELU

Precision pressure regulators

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Middelen	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Aansluiting manometer	G 1/4
Ontluchtingsaansluiting	G 3/8 (for mounting a silencer)
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc
Eigen luchtverbruik	1.5 - 6 l/min, depending on input pressure and control range





Aanwijzing

The given flow rates are based on the following parameters: 1200 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.1 bar
1400 l/min: P1: 7 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.1 bar
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar. Wear parts kit not supplied! Pressure regulator may only be opened in the factory!
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

With high flow rate and large secondary relief port. Diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates.

Extra informatie

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 28	G 1/4	0.05 - 3 bar	700	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 29	G 1/4	0.05 - 7 bar	1500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 30	G 3/8	0.05 - 3 bar	3000	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 31	G 3/8	0.05 - 7 bar	5500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 32	G 1/2	0.05 - 3 bar	3000	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 33	G 1/2	0.05 - 5 bar	4500	82,0	43,5	159,0
K- 07 25 09 34	G 1/2	0.05 - 7 bar	5500	82,0	43,5	159,0

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass
K-SCHALLDAEPFER VYON	Vyon silencers
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.