

K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX

Filter regulators with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ingangsdruk | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Mediumtemperatuur | max. 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | Max. 60 °C |
| Porienwijdte in het filterelement | 5 µm (C55: 40 µm) |
| Afdichtmateriaal | NBR |
| Veerkap | POM-brass |
| Behuizing | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

Bestelaanwijzingen

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Regelbereik | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Maat |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|----------|--------|--------|----|------|
| K- 07 25 00 70 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 19 40 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | - |
| K- 07 25 00 69 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 19 39 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 6 | - |
| K- 07 25 00 74 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| K- 07 25 19 42 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | - |
| K- 07 25 00 73 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| K- 07 25 19 41 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 | 47,8 | 192,1 mm | 67,0 | 125,1 | 10 | - |
| K- 07 25 00 78 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | 2 |
| K- 07 25 19 44 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | - |
| K- 07 25 00 77 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | 2 |
| K- 07 25 19 43 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 15 | - |
| K- 07 25 00 82 | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | 2 |
| K- 07 25 19 46 | G 3/4 | 0.2 - 6 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | - |
| K- 07 25 00 81 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | 2 |
| K- 07 25 19 45 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 3500 | 68,8 | 246,3 mm | 99,0 | 147,3 | 20 | - |
| K- 07 25 00 86 | G 1 | 0.1 - 3 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | 3 |
| K- 07 25 19 48 | G 1 | 0.2 - 6 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | - |
| K- 07 25 00 85 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | 3 |
| K- 07 25 19 47 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 12000 | 100,0 | 381,8 mm | 128,0 | 253,8 | 25 | - |

Reserveonderdelen

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Nut |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

18.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX

Filter regulators with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA FLEX