

K-VT VARIBLOC
Ball valves

Eigenschappen

Afvoeren	4 (all sealed at delivery)
Outlets for G 1/2 and G 3/4	Top / bottom G 3/8 / G 1/2, Front / back G 1/4
Outlets for G 1/4 and G 3/8	Top / bottom G 3/8, Front / back G 1/4
Debietwaardemeting	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
For removing unlubricated air when the manifold is flanged on upstream of the oil-mist lubricator. An integrated non-return valve prevents oil inflow from the oil-mist lubricator or the line.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B
K- 07 25 11 99	G 1/4	900	48,0	44,0 mm
K- 07 25 12 00	G 3/8	900	48,0	44,0 mm
K- 07 25 12 01	G 1/2	4000	70,0	56,0 mm
K- 07 25 12 02	G 3/4	5000	70,0	56,0 mm
K- 07 25 12 03	G 1	5000	124,0	56,0 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.