K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL VARIOBLOC


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 50 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 ° C (metal bowl)
Poriënwijdte in het filterelement	40 µm
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM
Behuizing	Die-cast zinc
Membranen	NBR
Druppelopzet	PA
Drain valve	Manual
Debietwaardemeting	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Two or three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Bestelaanwijzingen

Service units are also available with bowl guard or metal bowl. Service units are also available in other control ranges (0.5 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

Extra informatie

Service units are also available with bowl guard or metal bowl. Service units are also available in other control ranges.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 13 85	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 13 87	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 13 89	G 1/2	0.5 - 10 bar	3400	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 13 91	G 3/4	0.5 - 10 bar	5000	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 13 93	G 1	0.5 - 10 bar	5000	194,0	273,0 mm	98,0

Reserveonderdelen

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.