# K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Temperatuurgebied** | -10 °C to +60 °C |
| **Debiet 6bar en 10bar** | 550 Nl/min |
| **Debiet 6bar en 5bar** | 400 Nl/min |
| **Ventielhuis** | aluminium |
| **Veer** | Special steel |
| **Zuiger** | Aluminium |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |



## Aanwijzing

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.
Andere gegevens op aanvraag.

## Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Symbool | Bediening | Schakelstanden |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 78** | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| **K- 07 15 00 79** | G 1/8 | 6 | bistabiel | 2 |
| **K- 07 15 00 80** | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| **K- 07 15 00 81** | G 1/8 | 8 | bistabiel | 3* |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*