K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

Eigenschappen

Werkdruk	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C
Debiet 6bar en 10bar	550 Nl/min
Debiet 6bar en 5bar	400 Nl/min
Ventielhuis	aluminium
Veer	Special steel
Zuiger	Aluminium
Afdichtmateriaal	NBR



Aanwijzing

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Symbool	Bediening	Schakelstanden
K- 07 15 00 78	G 1/8	5	monostable	2
K- 07 15 00 79	G 1/8	6	bistabiel	2
K- 07 15 00 80	G 1/8	7	monostable	3*
K- 07 15 00 81	G 1/8	8	bistabiel	3*

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.