

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|---|
| Werkdruk | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Temperatuurgebied | -10 °C to +60 °C |
| Debiet 6bar en 10bar | 550 NI/min |
| Debiet 6bar en 5bar | 400 NI/min |
| Ventielhuis | aluminium |
| Veer | Special steel |
| Zuiger | Aluminium |
| Afdichtmateriaal | NBR |



Aanwijzing

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Symbool | Bediening | Schakelstanden |
|----------------|-------------|---------|------------|----------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | bistabiel | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | bistabiel | 3* |